



TUONO V4 - SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR	V4 (65°), 4 supape pe cilindru, răcire cu lichid, Ride-By-Wire
ALEZAJ ȘI CURSĂ	81 x 53.32 mm
CILINDREE	1.099 cc
PUTERE MAXIMĂ	180 CP (132.4 kW) @ 11,800 rpm
CUPLU MAXIM	121 Nm @ 9,650 rpm
CUTIE DE VITEZE	6 trepte
AMBREIAJ	Multidisc în baie de ulei, cu sistem slipper
CADRU	Cadru dublu din aluminiu
SUSPENSIE FAȚĂ	Furcă USD Sachs Ø 43 mm, complet ajustabilă, cursă roată 117 mm
SUSPENSIE SPATE	Monoamortizor Sachs, complet ajustabil, cursă roată 130 mm
FRÂNĂ FAȚĂ	Dublu disc flotant Ø 330 mm, etriere radiale Brembo
FRÂNĂ SPATE	Disc Ø 220 mm, etrier Brembo
ROATĂ FAȚĂ	Jantă turnată 17" x 3.5"
ROATĂ SPATE	Jantă turnată 17" x 6"
ÎNĂLȚIME ȘA	836 mm
CAPACITATE REZERVOR	18 litri
GREUTATE LA PLIN*	211 Kg
DOTĂRI STANDARD	Faruri și semnalizatoare full LED cu semnătură luminoasă. Bord TFT de 5". Blocuri de comenzi retroilluminate. Sistem APRC cu platformă inerțială pe 6 axe: Engine Maps (AEM), Engine Brake (AEB), Cornering ABS (3 maps și Rear Wheel Lift-up Mitigation), Traction Control (ATC), Wheelie Control (AWC) adaptive și predictiv, 3 Riding Modes. Aprilia Quick Shift (AQS). Amortizor de direcție Sachs. Conducte de frână metalice împletite. Șa pasager și Aero-cover.

* Conform directivei VO (UE) 168/2013, cu toate lichidele, echipare standard și cel puțin 90% din volumul utilizabil al rezervorului alimentat.