



TUAREG 660 – SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	2 cilindri paraleli, 4 supape pe cilindru, răcire cu lichid, Ride-By-Wire
Capacitate cilindrică	659 cc
Alezaj x cursă	81 X 63,93 MM
Putere maximă	80 CP (59 kW) @ 9,250 rpm
Transmisie	6 viteze
Ambreiaj	Multidisc în baie de ulei, cu sistem slipper
Cadru	Tip trellis cu plăci din aluminiu
Suspensia față	Furcă inversată Kayaba Ø 43 mm, complet ajustabilă, cursă de 240 mm
Suspensia spate	Monoamortizor Kayaba, reglabil, cursă de 240 mm
Frâna față	Dublu disc flotant Ø 300 mm, etriere Brembo
Frâna spate	Disc Ø 260 mm, etrier Brembo
Roată față	Jantă cu spițe și canal din aluminiu 21" x 2.15"
Roată spate	Jantă cu spițe și canal din aluminiu 18" x 4.25"
Înălțime șa	860 mm / 913 mm
Capacitate rezervor	18 litri
Greutate la plin*	204 Kg
Dotări standard	Bloc optic full LED și semnalizatoare cu semnătură luminoasă. Panou de bord TFT de 5". Engine Maps (AEM), Engine Brake (AEB), ABS pe două canale (3 maps și Rear Wheel Lift-up Mitigation), Traction Control (ATC), 4 Riding Modes. Cruise Control (ACC). Furtunuri de frână metalice.

*Conform reglementării VO (UE) 168/2013, cu toate lichidele, echipare standard și rezervor alimentat la cel puțin 90% din volumul utilizabil.