



PRIMAVERA 125 – SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR Monocilindric 4 timpi, 3 supape, i-get

CILINDREE 124 cmc

ALEZEJ X CURSA 52 mm x 58,6 mm

PUTERE MAX la arborele cotit 8,1 kW - 11 CP - la 7.750 rpm

CUPLU MAX 10,7 Nm la 6.250 rpm

CONSUM 40 km/

CONFORMITATE CU EMISII DE CO2 60 g/km

SISTEM DE ALIMENTARE Injecție electronică

RĂCIRE Aer forțat

STARTER electric

CUTIA DE VITESE Transmisie variabilă continua CVT cu server de cuplu

AMBREAJ Ambreiaj automat centrifugal uscat cu amortizoare de vibrații

STRUCTURA PORTANTĂ Corp din tablă de oțel cu armături sudate

SUSPENSIA FATA Brat de legatura cu o singura parte cu arc elicoidal si amortizor hidraulic monosoc

SUSPENSIA SPATE Arc elicoidal cu presarcina reglabila in 4 pozitii si monoamortizor hidraulic

FRANA FATA Disc din otel inoxidabil Ø 200 mm cu control hidraulic

FRANA SPATE Ø 140 mm tambur actionata mecanic

SISTEM ABS ABS cu un singur canal

ANVELOPA FATA Tubeless 110/70 - 12"

ANVELOPA SPATE Tubeless 120/70 - 12"

LUNGIME / LĂȚIME / Ampatament 1.870 / 750 / 1.340 mm

INALTIME SA 785 mm

CAPACITATE REZERVOR 8 litri

CONFORMITATE LA EMISII Euro 5+