



SX 125 – SPECIFICAȚII TEHNICE

Motor	monocilindru, 4 supape, răcire cu lichid
Capacitate cilindrică	124.2 cc
Alezaj x cursă	58 x 47 mm
Putere maximă	15 CP (11 kW) @ 10,500 rpm
Cuplu maxim	11.4 Nm @ 8,500 rpm
Ambreiaj	multidisc în baie de ulei
Cutie de viteze	6 trepte
Cadru	Tip twin spar din aluminiu
Suspensie față	furcă inversată USD Ø 41 mm, cursă roată 240 mm
Suspensie spate	monoshock, cursă roată 220 mm
Frână față	disc din oțel inoxidabil Ø 300 mm cu etrier flotant
Frână spate	disc din oțel inoxidabil Ø 220 mm cu etrier flotant
Roată față	jantă cu spițe 17" x 2.5"
Roată spate	jantă cu spițe 17" x 3.5"
Înălțime șa	880 mm
Capacitate rezervor	7 litri
Greutate la plin*	136 Kg
Dotări standard	ABS monocanal cu sistem anti-roll-over. Sistem de lumini full-LED și semnalizatoare LED. Bord digital color. Mânere pasager integrate. Skid-plate.

* Conform regulamentului VO (UE) 168/2013, cu toate fluidele, echipare standard și rezervor alimentat cu minimum 90% din volumul utilizabil.