



## TUONO 457 – SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Motor</b>	Motor Parallel Twin, 4 supape pe cilindru, răcire cu lichid, Ride-By-Wire
<b>Capacitate cilindrică</b>	457 cc
<b>Alezaj x cursă</b>	69 x 61.1 mm
<b>Putere maximă</b>	47.6 CP (35 kW) @ 9,400 rpm
<b>Cuplu maxim</b>	43.5 Nm @ 6,700 rpm
<b>Ambreiaj</b>	Ambreiaj umed multi-disc cu sistem slipper
<b>Cutie de viteze</b>	6 trepte
<b>Cadru</b>	Cadru dublu din aluminiu
<b>Suspensie față</b>	Furcă inversată USD Ø 41 mm, reglaj pentru preîncărcare, cursă roată 120 mm
<b>Suspensie spate</b>	Monoamortizor, reglaj pentru preîncărcare, cursă roată 130 mm
<b>Frână față</b>	Disc flotant Ø 320 mm. Etrier radial ByBre cu 4 pistoane
<b>Frână spate</b>	Disc Ø 220 mm. Etrier ByBre
<b>Roată față</b>	Jante turnate 17" x 3"
<b>Roată spate</b>	Jante turnate 17" x 4.5"
<b>Înălțime șa</b>	800 mm
<b>Capacitate rezervor</b>	12.7 lt
<b>Greutate la plin*</b>	175 Kg
<b>Dotări standard</b>	Faruri și semnalizatoare Full LED. Panou de bord TFT de 5". Moduri de mapare motor (AEM). Engine Maps (AEM), Dual-Channel ABS cu Sistem Anti Roll-Over (2 moduri), Traction Control (ATC), 3 Riding Modes. Furtunuri de frână cu împletitură metalică.

\* Conform directivei VO (UE) 168/2013, cu toate fluidele, echipament standard și cel puțin 90% din volumul utilizabil al rezervorului alimentat.