

SPECIFICATII TEHNICE

MOTOR

Tip	eSP+ SOHC - 4 timpi, 4 supape
Capacitate cilindrica	125 cc
Diametru x Cursa	53.5 x 55.5 mm
Raport compresie	11.5 : 1
Putere maxima	11.4 CP / 8.500 rot/min
Cuplu maxim	12.1 Nm / 5.000 rot/min

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injectie electronica
Consum carburant	2.1 l/100 km
Capacitate rezervor carburant	5.5 l
Capacitate rezervor ulei	0.9 l

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE

Norma de poluare	Euro 5+
Emisii CO2	49 g/km

SISTEM ELECTRIC

Sistem de aprindere	Gestionat electronic
Demaror	Electric
Lumini	LED

TRANSMISIE

Tip	CVT
Ambreiaj	Automatic; centrifugal
Transmisie finala	V-Matic

Smart Key	
Display Digital – LCD	
Priza USB-C	
Lumini Far LED	

CULORI DISPONIBILE

MAT TECHNO SILVER METALLIC



MAT GALAXY BLACK METALLIC



PEARL JASMINE WHITE



CANDY LUSTER RED



Tip	Fata	Furca telescopica (33 mm), cursa 89 mm
	Spate	Brat articulat din aluminiu cu suspensie dubla
Jante	Fata	Aluminiu turnat - 16 inch
	Spate	Aluminiu turnat - 14 inch
Anvelope	Fata	80/90-16M/C 43P
	Spate	100/90-14M/C 57P

Fata	Disc hidraulic de 220 mm, etrier cu 2 pistoane, CBS
Spate	Tambur de 130 mm

CADRU

Tip	Duplex Tubular - Otel
Dimensiuni (L x l x î)	1.950 x 670 x 1.100 mm
Ampatament	1.305 mm
Unghi inclinare furcă	27°
Cursa	69,5 mm
Înălțime sa	765 mm
Garda la sol	150 mm
Masa proprie	118 kg