

Motor	
Tip motor	Răcit cu lichid; Monocilindru; Supapăde admisie cu YPVS;2-timpi
Capacitate cilindrică	65 cmc
Alezaj X Cursă	43,5 × 43,6 mm
Compresie	8,1-9,6 : 1
Sistem de ungere	Premix
Tip ambreiaj	Umed; Disc multiplu
Sistem de aprindere	CDI
Sistem de aprindere	Recul
Sistem de transmisie	Angrenaj constant; 6-viteze
Transmisie nală	Lanț
Carburator	Keihin PWK28/1

Șasiu	
Cadru	Cadru semidublu
Sistem suspensie față	Furcă telescopică
Cursă față	215 mm
Sistem suspensie spate	Basculă
Cursă spate	270 mm
Frână față	Disc simplu hidraulic, Ø 198 mm
Frână spate	Disc simplu hidraulic, Ø 190 mm
Anvelopă față	60/100-1430M tip tub
Anvelopă spate	80/100-1241M tip tub
Unghi rolă de direcție	26° 25
Traseu	64 mm

Dimensiuni	
Lungime totală	1.615 mm
Lățime totală	760 mm
Înălțime totală	1.000 mm
Înălțimea scaunelor	755 mm
Bazaroților	1.140 mm
Gardă minimă la sol	265 mm
Greutate la plin (inclusiv plin de benzină și de ulei)	61 kg
Capacitate rezervor carburant	3,5 l
Capacitate rezervor ulei	0,5 l